

TITANLUX ESMALTE QUADROS À BASE ÁGUA

Interior. Mate



Código do produto: 01P

Descrição

Esmalte mate com acabamento muito suave, anti reflexo, lavável e baixo odor.

Ideal para a decoração em interiores de quartos, paredes, portas, móveis, eletrodomésticos e pequenos elementos decorativos sobre os quais se pretenda escrever ou desenhar com giz.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Preto
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,14 - 1,18 kg/l
Rendimento	8 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 12 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluyente	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C.
Coloração	Sistema TITANCOLOR
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	34,5 - 35,5 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (150/130) Max. COV 90 g/l.
Apresentação	750ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente. Eliminar qualquer resto de tinta, sujidade, gordura, óxido mal aderente utilizando diluente ou decapante, segundo necessidade.

Esperar um mínimo de 5 dias antes de começar a utilizar a superfície colorida como ardósia.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aviso importante: utilizar giz clássico de tipo suave ou marcador de giz líquido (de preferência de cor branca). O giz duro (também denominado anti pó) pode riscar a superfície.

Recomenda-se eliminar o giz com um pano húmido.

Na maioria dos suportes pode - se aplicar diretamente **Titanlux Esmalte Quadros à Base Água**. Em suportes muito porosos ou sobre metais, isolar ou preparar com **Primário Multiusos à Base Água**. Acabar com 2 demãos de **Titanlux Esmalte Quadros à Base Água**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, lixar suavemente e aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de **Titanlux Esmalte Quadros à Base Água**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2021-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

01P - TITANLUX ESMALTE QUADROS À BASE ÁGUA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

