

# TITAN PARA QUADROS

Interiores. Semi Mate



Código do produto: 01B



## Descrição

Tinta sintética semi - mate de grande nivelamento, anti- refletora e lavável.

## Campos de Aplicação

Interiores. **Para a pintura e manutenção de quadros de escola.** Ideal também para a decoração em interiores (cozinhas, habitações infantis, escritórios, creches, colégios, universidades, museus, restaurantes, etc.) sobre paredes, colunas, portas, móveis, armários de cozinha, eletrodomésticos e pequenos elementos decorativos **sobre os quais se pretenda escrever com giz**

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Alquídica Uretanada
<b>Acabamento</b>	Semi - Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Preto e Verde
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,28 - 1,31 Kg/l
<b>Rendimento</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	3 - 4 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha e Rolo
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Aguarrás TITAN ou Aguarrás Mineral Titan
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	40 - 42 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	46 - 48 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 400 g/l
<b>Apresentação</b>	750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, consistentes e impregnadas adequadamente.

Deixar secar no mínimo de 2 - 3 dias antes de utilizar o quadro. Para um ótimo resultado, aconselha-se passados 3 dias uma limpeza da superfície pintada com água e sabão.

Unicamente para escrever com giz.

Limpeza: passar um apagador. Para uma limpeza mais profunda, utilizar um pano ou trapo humedecido.

### AVISO IMPORTANTE:

**Giz:** Deve utilizar sempre giz clássico do tipo mole, já que os duros (também denominadas sem pó) podem manchar e arranhar

a superfície.

**Giz de cor:** algumas marcas de giz de cor podem manchar ou deixar vestígios no quadro uma vez que na sua composição podem conter ceras. Estas manchas podem eliminar-se com um pano húmido e um pouco de detergente suave.

Evitar os detergentes agressivos.

#### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

**Gesso: Selante Titan ou Preparação Multiusos.**

**Madeira: Protector Titan, Selante Titan ou Preparação Multiusos.**

**Ferro: Zarcão Sintético Titanlux ou Preparação Multiusos.**

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Lavar, lixar suavemente e pintar diretamente com **Titan para Quadros**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

01B - TITAN PARA QUADROS

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

